

### 3. Anwendung

- 3.1 Farbe nach Wunsch, bzw. unserer Vorgabe (Mischverhältnis) mischen. Zuerst nur 10% der gewünschten Wassermenge verwenden, dadurch wird der Mischvorgang vereinfacht. Danach die restliche Wassermenge zugeben und sorgfältig umrühren, damit die Farbe richtig gemischt wird.
- 3.2 Farbenbehälter mit der fertig gemischten Grasfarbe auf das Gerät stellen und das Saugrohr in den Mischbehälter stecken. Es ist möglich, gleichzeitig zwei Farbbehälter zu transportieren.
- 3.3 Linken Kupplungshandgriff (Pos./) ziehen und den Handgriff mit dem Bügel feststellen
- 3.4 Nach ca. 15 bis 25 Metern sollte das Manometer den gewünschten Druck anzeigen. Sollte dies nicht der Fall sein, einstellen gem.:2.1.
- 3.5 Die Markierung kann jetzt starten. Das Gerät in Position bringen, durch Ziehen des rechten Kupplungsgriffes wird der Spritzvorgang eingeleitet.

#### **WICHTIG!**

Der Spritzdruck sollte 2,5 bar nicht übersteigen. Zum Wechseln des Arbeitsplatzes das Pumpensystem auskuppeln (Pos.7).

### 4. Tägliche Reinigung

- 4.1 Kupplungshandgriff an der linken Seite (Pos. 7) auskuppeln.
- 4.2 Wasserschlauch an Saugrohr (Pos. 64) anbringen. Pistolengriff an der rechten Seite öffnen und das System solange spülen bis klares Wasser austritt.
- 4.3 Alternativ kann das Gerät auch gereinigt werden in dem man den mitgelieferten Wasserbehälter benutzt. Wie bei der Linierung verfahren bis aus der Düse klares Wasser austritt.
- 4.4 Das Gerät außen mit Wasser und Bürste säubern

**Nicht vergessen!** Eine sorgfältige Reinigung erleichtert die nächste Anwendung und schont die Teile!